



Die faltbare Lackierkabine

# SPOTMASTER

Aus der Praxis – für die Praxis

## Vorteile im Überblick

- Optimales Preis- Leistungsverhältnis
- Kurze Lieferzeiten
- Kurze Montagezeit
- Kompakte Bauweise
- Wartungsarm, sehr geringe Betriebskosten
- Große Filterfläche, sehr gute Ausleuchtung
- Für alle Lacke geeignet (auch Wasserlacke)
- Flexibles Zubehör (für jede Räumlichkeit geeignet)
- Platz sparend Ausführung
- Gefilterte und kontrollierte Nachströmung (Zuluft)
- Bewährtes System – bundesweiter Service
- Mit Stahlkonstruktion oder Deckenabhängung lieferbar (Mehrpreis)

## Funktionsweise

Über ein Absaugsystem in Bodennähe (Absauggerät) wird staub- und lösemittelhaltige Luft abgesaugt. Zuluft strömt dabei vertikal über eine Feinfilterdecke von oben nach. Die Trocknung kann über einen mobilen Infrarot-Strahler erfolgen.

### Einsatzgebiete:

Spot-repair, Smart-repair, grundieren, lackieren, füllern, und schleifen (mit separaten Filter auch als Schleifstaubabsaugung nutzbar)

### Geeignet für:

Autolackierereien, Autohäuser, Industriebetriebe, Handwerksbetriebe (Schreiner, Schlosser, Maler etc.)

### Größen:

- in verschiedenen Größen lieferbar.

### Transport:

ab ca. 350,00 + MWSt. (je nach Entfernung, Größe und Zubehör)

### Gewährleistung:

2 Jahre Werksgarantie

### Referenzen:

europaweit

### Abmessung:

6.000 x 3.500 x 3.200 mm  
Innenhöhe ca. 3.000mm  
Einfahrtshöhe ca. 2.600mm

### Luftleistung (freiblasend):

ca. 6.000 m<sup>3</sup>/h

### Leistung, ex-geschützt:

1,5 kW

### Beleuchtung:

6 Leuchten á 2 x 58Watt, IP66

### Spannung:

400V

### Schalldruckpegel im Abstand von 3 m:

ca.73,5 dB(A)

### Schlauch / Rohranschluss:

D=400 mm



## Lieferumfang

Pos. 1	Spotmaster – die faltbare Lackierkabine
Pos. 2	Feinfilterdecke mit EU 4 Filtern
Pos. 3	6 Beleuchtung á 2 x 58 Watt
Pos. 4	Absauggerät mit Ex-Ventilator, Bautiefe ca. 600 mm (in verschiedenen Größen und auch als Unterflurabsaugung lieferbar)
Pos. 5	flexible Abluftleitung bis Filterdeckenanschluss
Pos. 6	Montagematerial

## Ausführungen

Spotmaster 7040	7.000 x 4.000 x 3.200 mm
Spotmaster 8040	8.000 x 4.000 x 3.200 mm

## Zubehör

- Schlauchschelle D 400
- Flex.-Schlauch D 400 pro m
- Wandhülse D 400
- Drosselklappe Handverstellung
- Deflektorhaube
- Bogen 90°
- Rohr D 400 , lfd. 1 m
- Muffe (Formstück-Formstück)
- Steckverbinder (Rohr-Rohr)
- Motorschutzschalter lose
- Steckerfertige Elektroverkabelung für das Absauggerät mit 10 m Kabel
- Stahlkonstruktion
- Deckenabhängung – je nach Aufwand / Art der Decke
- Rohrhalterungen
- Elektromontage
- Mechanische Montage
- Infrarottrockner

